

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU 305/2011

LOKI/V2/2026/DOP

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:	LOKI
Typ produktu	Typ BE
2. Zamýšlené použití:	Vytápění místností v budovách
3. Výrobce:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Zplnomocněný zástupce	LAB57 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Wrocławska 11, 26-600 Radom, 0048486851204, contact@ildnord.com, www.ildnord.com
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3
6. Použité harmonizované technické specifikace	EN 16510-2-1:2023
Zkušební protokol č.	30-17267/1/T
Notifikovaná osoba/y	1015 - STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. , Hudcova 56b, 621 00 BRNO, 00420541120111, szu@szutest.cz, www.szutest.cz

7. Deklarovaný výkon	
Požární bezpečnost	Vyhovuje
Mechanická pevnost kouřovodů a kouřovodů	Vyhovuje
Vnější povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnost	NPD
Uvolňování nebezpečných látek	NPD

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

	Při jmenovitém tepelném výkonu		Při částečném zatížení tepelného výkonu		
Emise oxidu uhelnatého	CO _{nom} (13% O ₂)	965.000	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Emise oxidů dusíku	NO _{x nom} (13% O ₂)	117.0	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Emise uhlovodíků	OGC _{nom} (13% O ₂)	103.0	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Emise pevných částic	PM _{nom} (13% O ₂)	21.00	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³

Bezpečnost a přístupnost při používání

	Při jmenovitém tepelném výkonu		Při částečném zatížení tepelného výkonu		
Teplota výstupu spalín	T _{snom}	356.4	°C	T _{spart}	NPD °C
Minimální tah komína	P _{nom}	11	Pa	P _{part}	NPD Pa
Hmotnostní průtok suchého spalínového plynu	Φ _{f,g nom}	4.0	g/s	Φ _{f,g part}	NPD g/s

Úspora energie a udržení tepla

	Při jmenovitém tepelném výkonu		Při částečném zatížení tepelného výkonu		
Tepelný výkon	P _{nom}	5.5	kW	P _{part}	NPD kW
Tepelný výkon vody	P _{wnom}	NPD	kW	P _{wpart}	NPD kW
Účinnost	η _{nom}	80.5	%		
Sezónní účinnost vytápění	η _s	70.5	%	η _{part}	NPD %
Energetická účinnost	Index energetické účinnosti			EEI	106.70
	Třída energetické účinnosti			-	A
Spotřeba elektřiny	e _{l max}	NPD	kW	e _{l min}	NPD kW
Spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu	e _{l SB}	NPD	kW		

Ochrana hořlavých materiálů

Minimální vzdálenost od zadní části k hořlavému materiálu	d _R	50	mm
Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu	d _S	800	mm
Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu (výklenek)	d _{S2}	50	mm
Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu (45°)	d _{S3}	50	mm
Minimální vzdálenost od horního stropu k hořlavému materiálu ve stropě	d _C	750	mm
Minimální vzdálenost od přední strany k hořlavému materiálu	d _P	800	mm
Minimální vzdálenosti od přední strany k hořlavému materiálu v oblasti záření v dolní přední části	d _F	0	mm
Minimální vzdálenosti od čelní strany k hořlavému materiálu v boční čelní radiační oblasti	d _L	800	mm
Minimální vzdálenost pod dnem (bez ohledu na nohy) od hořlavého materiálu	d _B	0	mm

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Environmentální udržitelnost	NPD
------------------------------	-----

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Sylwester Katwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katwiński